

RP3000 (スタンドアロン)

N2パージ システム

全てのFOUPと、各デバイスメーカーに対応可能とした
N2パージ スタンドアロンシステムをご提供致します。

特徴

*** All kinds of FOUP**

FOUPの種類によらず、全てのFOUPに対応できます。
 (パージポートからのガス注入は行わない)

*** Max 200LPM Jet**

FOUPドアが開いた状態でドア側からガスを封入します。
 フロント パージ方式を採用。
 (最大200LPM噴射)

*** パージ特性**

パーティクルを最小限に保ち、
 短時間で低酸素濃度100ppm以下を達成。

*** 装置単体での運用が可能**

LANによる高速SECS通信採用
 OHT搬送に対応(E84)
 ケミカル低減対応可能 (オプション)



Type	RP3000(スタンドアロン)	
ウェハサイズ	300 mm	
外観	高さ	2222mm
	奥行き	1164mm
	幅	854mm
	重量	200 kg
ユーティリティ	電源	AC100 V (+/-5%), 0.25kw
	真空	-60 kPa minimum (5L / min minimum)
	N2ガス	0.7~1.0MPa
通信	LAN	

株式会社 ライト製作所

東京都板橋区前野町1丁目47番3号 〒174-8633
 TEL 03-3960-2246 Fax. 03-3960-2620
 URL <http://www.rightmfg.co.jp>

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification

